

Technische Daten Pro 55 XXL

Produkt Spezifikationen	Standard	Pro 55 XXL
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	3,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	5.58 kg/m ²
Verschleißprüfung	EN 660-2	Gruppe T
Abmessungen	EN ISO 24342	Dielen : 229 x 1829 mm 8 Dielen/box = 3,51m ² 44 boxes/Palette = 147,444m ²
Oberflächenvergütung	-	2x lackiert Basic UV Lack mit UV Protektor / Anti-Scratch
Fuge	-	Micro Bevel

Produkt Performance		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	0,05 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	0,03 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	2 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Beständigkeit abhängig von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664:2001	0,013 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Fußbodenheizung	EN 12524	geeignet bis max 28 C°

Garantie	-	
Garantie im Wohnbereich	-	15 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	10 Jahre